

Link do produktu: <https://as-print.net/goodram-microcard-256-gb-karta-pamieci-micro-sd-xc-uhs-i-class-10-adapter-sd-m1aa-2560r12-p-35578.html>



## Goodram Microcard 256 GB karta pamięci micro SD XC UHS-I class 10, adapter SD (M1AA-2560R12)

Cena	<b>115,15 zł</b>
Numer katalogowy	<b>1202666850</b>
Kod producenta	<b>5908267930175</b>
Kod EAN	<b>5908267930175</b>

### Opis produktu

#### MICROCARD M1A0/M1AA

Karty pamięci microCARD z interfejsem UHS-I idealnie sprawdzą się w najnowocześniejszych urządzeniach. Super szybki interfejs UHS-I pozwoli na pełne wykorzystanie atutów nowoczesnych smartfonów i tabletów, a dołączony w zestawie M1AA adapter umożliwi wykorzystanie karty micro także w innych urządzeniach ze slotem kart SD.

W zależności od partii produkcyjnej rzeczywisty wygląd kart pamięci lub opakowania może odbiegać od przedstawionego na zdjęciu.

#### Najważniejsze cechy

- Pojemność: 256
- interfejs UHS-I
- prędkość interfejsu: U1
- standard karty:
  - SDHC ( $\leq 32$ GB)
  - SDXC ( $\geq 64$ GB)
- prędkość pracy:
  - odczyt do 100 MB/s
  - zapis od 10 MB/s

#### Superszybki interfejs UHS-I

Adapter, który znajduje się w zestawie M1AA, pozwoli na zwiększenie funkcjonalności karty micro. Dzięki adapterowi karta micro może znaleźć zastosowanie w aparatach fotograficznych oraz kamerach, może służyć także do przenoszenia danych jeśli laptop nie posiada odpowiedniego slotu.

#### Kompatybilność karty

Interfejs UHS-I jest kompatybilny wstecz z urządzeniami obsługującymi standard pracy SD 2.0. W takim wypadku karta będzie pracowała z minimalnymi parametrami pracy odpowiadającymi 10 klasie prędkości (min. 10 MB/s).

Karta microCARD UHS-I (16, 32 GB) jest kompatybilna z urządzeniami oznaczonymi symbolem High Capacity (HC) oraz eXtended Capacity (XC).

Karta microCARD UHS-I (64, 128, 256 GB) jest kompatybilna jedynie z urządzeniami oznaczonymi symbolem eXtended Capacity (XC).

#### Standard

- SDHC ( $\leq 32$ GB)
- SDXC ( $\geq 64$ GB)

---

### **Prędkość pracy**

- odczyt: do 100 MB/s
- zapis: od 10 MB/s

### **System plików**

- FAT32
- exFAT

### **Temperatura pracy**

- 0 - 70°C (zalecana)

### **Temperatura przechowywania**

- -25 - 85°C (zalecana)

### **Wilgotność pracy i przechowywania**

- 30 ~ 85% (zalecana)

### **Źródło zasilania**

- Zasilanie z urządzenia

### **Wymiary karty**

- 15 x 11 x 1 mm

### **Waga**

- 0,4 g

### **Wymiary blistera**

- 103 mm (szerokość) x 123 mm (wysokość)

### **Waga w opakowaniu**

- M1A0: 8,3 g
- M1AA: 9,5 g