

Link do produktu: <https://as-print.net/ladowarka-sieciowa-ldnio-a3513q-2usb-usb-c-32w-kabel-lightning-p-31490.html>



# Ładowarka sieciowa LDNIO A3513Q 2USB, USB-C 32W + kabel Lightning

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Cena             | 31,57 zł      |
| Numer katalogowy | 1108237223    |
| Kod producenta   | 042759        |
| Kod EAN          | 5905316142275 |

## Opis produktu

### Ładowarka sieciowa LDNIO A3513Q 2USB, USB-C 32W + kabel Lightning

Ładowarka sieciowa LDNIO A3513Q oferuje 2 porty USB-A i port USB-C, dzięki czemu możesz ładować 3 urządzenia jednocześnie. Co więcej, jest kompatybilna z większością modeli smartfonów, a dzięki specjalnym zabezpieczeniom możesz z niej korzystać bez obaw. W skład zestawu wchodzi też kabel USB-A do Lightning.

### Kompleksowa ochrona Twojego sprzętu

Ładowarka LDNIO A3513Q została wykonana z odpornego na ogień tworzywa ABS i wyposażona w szereg zabezpieczeń, dzięki czemu jej użytkowanie jest bezpieczne. Jest chroniona przed prądem przetężeniowym, przeładowaniem, przegrzaniem, zwarcie, polem elektromagnetycznym itp.

### Ładuj 3 urządzenia jednocześnie

Już nie musisz czekać aż jedno urządzenie się naładuje, by podłączyć kolejne. Ładowarka LDNIO oferuje porty: x2 USB-A i x1 USB-C, więc możesz ładować 3 sprzęty jednocześnie. Co więcej, wyróżnia się szeroką kompatybilnością i obsługuje napięcie w zakresie 100-240V, więc możesz z niej korzystać niemal wszędzie.

### W zestawie

- ładowarka
- kabel USB-A do Lightning

### Specyfikacja:

|                    |                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Producent          | LDNIO                                                                             |
| Model              | A3513Q                                                                            |
| Kolor              | biały                                                                             |
| Napięcie wejściowe | 100-240V 0.7A 50-60Hz                                                             |
| Napięcie wyjściowe | PD: 5V-3A,9V-2.22A,12V-1.67A 20W; QC: 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A(18W), Auto-ID: 5V/2.4A |
| Moc wyjściowa      | 32 max                                                                            |
| Materiał           | ABS V0, PC                                                                        |
| Porty wyjściowe    | x2 USB, x1 USB-C                                                                  |
| Wymiary            | 56 x 56 x 32.5 mm                                                                 |