

Link do produktu: <https://as-print.net/ladowarka-sieciowa-ugreen-15326-nexode-mini-usb-c-pd30-qc40-gan-30w-biala-p-35103.html>



Ładowarka sieciowa UGREEN 15326 Nexode mini, USB-C, PD3.0, QC4.0, GaN, 30W (biała)

Cena	60,45 zł
Numer katalogowy	1141035941
Kod producenta	055618
Kod EAN	6941876213269

Opis produktu

Ładowarka sieciowa UGREEN 15324 Nexode mini, USB-C, PD3.0, QC4.0, GaN, 20W (biały)

Ciesz się szybkim ładowaniem sprzętu! Ładowarka sieciowa Mini UGREEN oferuje moc o wartości 20 W oraz obsługuje szybkie ładowanie. Wyposażona została w port USB-C. Gwarantuje niezbędne bezpieczeństwo podczas użytkowania. Jest lekka i poręczna – nie zajmuje dużo miejsca.

Szybkie ładowanie

Ładowarka wspiera protokoły szybkiego ładowania Power Delivery 3.0, Quick Charge 4.0, AFC, FCP i SCP. Ponadto oferuje maksymalną moc 20 W. Dzięki czemu w niespełna 30 minut naładujesz iPhone’a 8-14 do nawet 60%. Natomiast, aby całkowicie odnowić energię w np. smartfonie Samsung Galaxy S21 potrzeba około 84 minuty lub 90 minut, żeby zasilić Xiaomi 11. Urządzenie ładuje nawet 3 razy szybciej niż zwykła ładowarka!

Uniwersalna i kompaktowa

CD318 umożliwia ładowanie telefonów tj. iPhone 8-14, Samsung Galaxy S10-S22 czy Huawei serii P i Mate. Za jej pomocą naładujesz również iPad’a Air, Mini oraz Pro. Produkt jest lekki i kompaktowy, dzięki czemu bez problemu zmieścisz go plecaku, małej torebce czy nawet w kieszeni! Możesz więc bez przeszkód zabrać ładowarkę ze sobą w podróż służbową czy na wakacje.

Kompleksowa ochrona

Nie musisz obawiać się, że Twoje urządzenie zostanie uszkodzone. Ładowarka UGREEN zapewnia skuteczną ochronę między innymi przed przepięciem, przeciążeniem, przegrzaniem, przeładowaniem czy wyładowaniem elektrostatycznym. Co więcej, została wykonana z wysokiej klasy materiałów ognioodpornych, dzięki czemu jest w pełni bezpieczna oraz nie stanowi żadnego zagrożenia pożarowego.

Producent	UGREEN
Model	15324
Wejście	AC 100-240V, 50/60 Hz, 500 mA Max
Wyjście	USB-C: 5V / 3A, 9V / 2.22A, 12V / 1.67A, 3.3-5.9V=3A, 3.3-11V=1.8A
Protokoły szybkiego ładowania	PD 3.0/2.0, PPS, QC 4.0 / 3.0 / 2.0, AFC, SCP, FCP
Wymiary	58.5 x 32.6 x 32.6 mm