

Link do produktu: <https://as-print.net/ladowarka-sieciowa-ugreen-15339-nexode-2xusb-c-usb-a-30-pd30-qc40-gan-140w-biala-p-34274.html>



Ładowarka sieciowa UGREEN 15339 Nexode, 2xUSB-C, USB-A 3.0, PD3.0, QC4.0, GaN, 140W (biała)

Cena	303,24 zł
Numer katalogowy	1136084394
Kod producenta	046383
Kod EAN	6941876213399

Opis produktu

Ładowarka sieciowa Nexode UGREEN 15339, GaN, 140W (biała)

Ta przeznaczona do szybkiego ładowania ładowarka obsługuje protokół PD w wersji 3.1 i zapewnia moc na poziomie aż 140 W! Oferuje 3 porty, jest kompatybilna z większością urządzeń i wykorzystuje inteligentny chip, dzięki któremu ładowane sprzęty są bezpieczne. Przekonaj się jak łatwo możesz zaoszczędzić czas i miejsce!

Szybkie uzupełnienie energii

Jeszcze lepsza wersja protokołu PD! Każdy z dostępnych portów obsługuje najnowszy protokół PD 3.1, co oznacza, że w krótkim czasie naładujesz aż 3 urządzenia w tym samym czasie! Dla przykładu - wystarczy 30 minut, aby uzupełnić energię iPhone'a 13 do poziomu 60%, Huawei P50 do poziomu 50% i MacBook'a 16 do poziomu 56%! Sprawdź, jakie to wygodne!

Technologia GaN II

Układ elektroniczny ładowarki jest oparty o zaawansowaną technologię GaN, co oznacza, że jest ona dużo bardziej wydajna niż tradycyjne ładowarki, a jednocześnie jest od nich mniejsza o ponad 20%. Co więcej, dzięki GaN ładowanie odbywa się w dużo mniejszej temperaturze, dlatego podłączone sprzęty są chronione przed przegrzaniem.

Szeroka kompatybilność

Ładowarka sieciowa Nexode marki Ugreen zapewnia bezpieczne ładowanie wielu urządzeniom, więc nie musisz obawiać się o jej kompatybilność. Do Twojej dyspozycji są 2 porty USB-C oraz 1 port USB-A. Każdy z nich przystosowany jest do szybkiego ładowania, a ich łączna moc to aż 140W! Z jej pomocą naładujesz zarówno laptopy, jak i telefony i mniejszą elektronikę - na przykład słuchawki. Nie musisz już korzystać z wielu ładowarek dla swoich urządzeń - Nexode zastąpi je wszystkie!

W zestawie

- Ładowarka sieciowa
- Kabel USB-C

Producent	Ugreen
Model	CD289
Kod producenta	15339
Kolor	biały
Napięcie wejściowe	100-240V / 50/60Hz 2A Max
USB-C1	5V/3A; 9V/3A; 12V/3A; 15V/3A; 20V/5A 28V/5A; 140W max;
	PPS: 3.3-21V/5A
USB-C2	5V/3A; 9V/3A; 12V/3A; 15V/3A; 20V/5A; 100W max; PPS

USB-A	3.3-21V/5A
Moc całkowita	4.5V/5A; 5V/4.5A; 5V/3A; 9V/2A; 12V/1.5A; 22.5 W max
USB-C1 protokoły	140W
	PD3.1/PD3.0/PPS/QC4+(QC4.0/QC3.0)/FCP/AFC/Apple
USB-C2 protokoły	5V2.4A/BC1.2
USB-A protokoły	PD3.0/PPS/QC4+(QC4.0/QC3.0)/FCP/AFC/Apple 5V2.4A/BC1.2
Kabel	SPC/QC3.-/FCP/AFC/Apple 5V2.4A/BC1.2
Długość kabla	USB-C; 5A; 240W max
	1.5 m